

Подложка BASIC

Техническая информация

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Ламинат - Аксессуары

Общая информация

ПОДЛОЖКА Basic для помещений с малой нагрузкой. Предназначена для использования с ламинатом.

Монтаж напольного покрытия необходимо выполнять вместе с подложкой. Выбор правильной подложки оказывает большое влияние на комфорт при эксплуатации покрытия, а также продлевает срок его службы.

Подложка Basic совместима с системами подогрева (СПП). Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании.



Подложка Basic

Код	QSUDLBA15RU
М²	15 м²
Размер	1000 x 1500 x 3 мм
Вес	1,43 кг
Состав	Вспененный полиэтилен
Цвет	Бирюзовый

Гарантия Quick-Step:

Использование аксессуаров других брендов может привести к поломке замковой системы или образованию щелей у полов Quick-Step. В этом случае гарантия, предоставляемая на напольные покрытия Quick-Step, будет аннулирована. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только аксессуары Quick-Step, поскольку они были специально разработаны и протестированы для использования с напольными покрытиями Quick-Step.

Ламинат - Аксессуары

Характеристики

Правильная установка подложки оказывает существенное влияние на внешний вид, качество, акустику и долговечность напольного покрытия.

✓ **Выравнивает черновой пол**

Хорошая подложка обеспечивает стабильное основание, которого заслуживает ваш качественный пол.

✓ **Обеспечивает сохранность замков**
Подходит для укладки под ламинат.

✓ **Звукоизоляция**
Подложка обеспечивает хорошее шумоподавление в помещении и в помещениях, расположенных ниже.

✓ **•Пароизоляция**
Вы не должны использовать полиэтиленовую пленку для пароизоляции пола.

✓ **Гарантия Quick-Step**
Гарантия на подложку Quick-Step соответствует гарантии на напольное покрытие Quick-Step.

Особенности укладки подложки с системой подогрева пола:

✓ Когда тёплый пол смонтирован внутри стяжки, тогда мы укладываем подложку на основание поверх него.

✓ Когда тёплый пол плёночный (инфракрасный), подложка укладывается под него. В таком случае мы защищаем плёночный тёплый пол от контакта с шероховатостями стяжки и улучшаем теплоотдачу внутрь помещения (за счёт наличия лавсанового слоя).

Ламинат - Аксессуары

Технические показатели

Если вы хотите быстро и ровно уложить плавающий пол, выбор правильной подложки имеет большое значение. Все тесты на эксплуатационные характеристики проводятся в соответствии с EN-16354.

PC	2 мм
Плотность	29 кг/м3
CS (Временная нагрузка от тяжелых предметов)	14кПа
CC (Продолжительная статическая нагрузка от мебели)	2кПа
SD (Защита от воздействия влаги)	75м
IC(снижение ударного шума)	18 дБа
R (Термостойкость)	0,061 м²K/Вт